



**SU
PRE
ME**
QUALITY

Lumikko
www.lumikko.fi

BIO10CA

Nopea asentaa, helppo käyttää

Katon läpi asennettava erillistilojen yleisjäähdytyslaite, jolla on pitkä käyttöikä. Automaattinen sähkösulatus sekä haastaviin olosuhteisiin suunniteltu RST-höyrystin turvaavat laitteen toiminnan muuttuvissa pohjoisissa olosuhteissa. Asennus vaatii ainoastaan sopivan läpiviennin laitteelle sekä 230 V pistorasian - ja laite on valmiina jäähdyttämään!



BIO30

Tiiviisti pakattua tehoa

Erillistilojen ja konttien lämmönhallintaan. Tehoonsa nähden erittäin kompaktisti pakattu BIO30 soveltuu jopa 40 m³ suuristen tilojen jäähdytykseen. Vakiona tuleva automaattinen sähkösulatus turvaa laitteen toiminnan muuttuvissa pohjoisissa olosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

BIO10CA

BIO30

Jäähdytysteho +30°C ulko- /

+5°C sisälämpötilassa

Lämmitysteho

Höyrystimen ilmamäärä

Kylmäaine

Käyttöjännite

Paino

Asennusaukon mitat

Soveltuvuus

1000 W

460 W

500 m³/h

R449A

230 VAC / 16 A

50 kg

(L/S) 510 X 710 mm

+5°C 3-8 m³

3000 W

2000 W (lisävaruste)

1000 m³/h

R513A

400 VAC / 3-vaihe

100 kg

(L/S) 480 X 510 mm

+5°C 10-40 m³